

# 6 ล้อ ไฟฟ้า

## น้ำหนักบรรทุกรวมตัวรถ 15 ตัน



รับประกันแบตเตอรี่ ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือ 500,000 กม.



4X2 RHD   
ELECTRIC LIGHT TRUCK  
**XGA115**



**XCMG** FOR YOUR SUCCESS

UNIT: MM



## MAIN SPECIFICATION

### PERFORMANCE PARAMETERS

Drive Type : ชนิดการขับเคลื่อน	4x2
Kerb Mass : น้ำหนักรถเปล่า	5180 kg
GVW : น้ำหนักบรรทุกรวม	15000 kg
Max.Speed : ความเร็วสูงสุด	89 km/h
Min.Turning Diameter : เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยว	16.2 m
Grade Ability : ความลาดชันสูงสุดที่ทำได้	≥ 35%
Electricity consumption per 100 km : อัตราการสิ้นเปลืองต่อ 100 กิโลเมตร	50 - 80 kWh

### DIMENSIONS

Dimension : ขนาดตัวรถ	7226x2384x2555 mm
Wheelbase : ระยะฐานล้อ	4400 mm
Min.Clearance : ความสูงจากพื้นถึงตัวรถที่น้อยที่สุด	254 mm
Approach Angle : มุมยกด้านหน้า	16°
Departure Angle : มุมยกด้านหลัง	27°
Front Overhang : ส่วนยื่นด้านหน้า	1326 mm
Rear Overhang : ส่วนยื่นด้านหลัง	1500 mm

### MOTOR

Model : รุ่นมอเตอร์	TZ370XS-LKM1116
Rated / peak power : อัตรากำลังปกติ / สูงสุด	110/210 KW
Rated / peak speed : ความเร็วรอบปกติ / สูงสุด	2100/4500 RPM
Rated / maximum Torque : อัตราแรงบิดปกติ / สูงสุด	500/1100 N·m

### BATTERY

Battery manufacturer : ผู้ผลิต	CATL
Battery type : ชนิดแบตเตอรี่	LFP
Battery power : ความจุแบตเตอรี่	155.33 / 230 kWh

### TRANSMISSION

Model : รุ่นเกียร์	J4S100A
Type : ชนิดเกียร์	AMT
Forward Ratio : อัตราทดเกียร์	6.61/3.25/1.89/1

### AXLE

Front Axle Model : เพลาหน้ารับน้ำหนัก	5 T
Rear Axle Model : เพลาหลังรับน้ำหนัก	10 T
Main Reducer Ratio : อัตราทดเพลา	5.286

### TIRE

Rim : ขนาดขอบล้อ	7.00x20
Tire : ขนาดล้อยาง	9.00R20

### FRAME

HxWxT : แชสซี่ กว้างxยาวxสูง	230x75x7 mm
Frame Width : ความกว้างแชสซี่	860 mm

### SUSPENSION

Front Type : ระบบรองรับการแกว่งหน้า	Multi-spring
Front Leaf springs : จำนวนแหนบหน้า	8
Rear Type : ระบบรองรับการแกว่งหลัง	Multi-spring
Rear Leaf springs : จำนวนแหนบหลัง	10+8

### BRAKE

Type : ชนิดเบรก	Double Circuit Pneumatic
ABS	Standard



NEWGEN ENERGY SOLUTIONS